



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK®**  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 1 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## **MBK17-010PA-VR**

**1 kg-os hordozható, ABC 20% porral oltó tűzoltó készülék, fali tartóval, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.**

**Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.**

**Főbb felhasználási területek: hajók, személyautók.**



### Adatlap

<b>Töltet tömeg</b>	<b>1 kg</b>
<b>Oltásteljesítmény</b>	<b>8A 55B C</b>
<b>Oltóanyag</b>	<b>ZX PD Standard N</b>
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	<b>-30°C-tól 60°C-ig</b>
<b>Maximális megengedett nyomás</b>	<b>20 bar</b>
<b>Tesztnyomás</b>	<b>30 bar</b>
<b>Térfogat</b>	<b>1,29 Lt</b>
<b>Max. üzemi nyomás</b>	<b>18.00 bar</b>
<b>Térfogat</b>	<b>1.30 L</b>
<b>Palack magassága</b>	<b>268±2mm</b>
<b>Palack átmérője</b>	<b>85±2mm</b>
<b>Palack nyaki menete</b>	<b>M24X1,5</b>
<b>Palack anyaga</b>	<b>DC01</b>
<b>Szelep anyaga</b>	<b>CuZn40Pb2</b>
<b>Biztonsági szelep</b>	<b>22-27 bar</b>
<b>Bruttó súly</b>	<b>2,24 kg</b>
<b>Megközelítő méretek</b>	<b>105x105x335 mm</b>
<b>Festett felület</b>	<b>RAL 3000</b>

**Forgalmazó: Tűzbiztonság 2000 Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. C épület 1. Telefon: 370-0107, 370-0108  
www.tuzbiztonsag2000.hu**

**e-mail: kereskedok@tuzbiztonsag2000.hu**