



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK®**  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 2 KG-OS CO<sub>2</sub>-VEL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## MBK06-020CA-P1D

2 kg-os CO<sub>2</sub> -vel oltó tűzoltó készülék elülső hősóróval szerelve.

Éghető folyadékok tüzeinek oltására, éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használhatók. Fa-, papír-, textil- és éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazhatók. Tárolásuk falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban, illetve hevederes univerzális tűzoltó készülék tartóval oldható meg.

Főbb felhasználási területek: liftgépházak, nagy értékű gépek, berendezések oltására, villamos szekrények, laboratóriumok, szerver helyiségek, ipari létesítmények.



| <b>Adatlap</b>        |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Töltet tömeg          | 2 kg                 |
| Oltásteljesítmény     | 34B                  |
| Oltóanyagegység       | 2                    |
| Oltóanyag             | Carbon Dioxid        |
| Hőmérséklet-tartomány | -30°C -tól 60°C -ig  |
| Átlagos kiürítési idő | 25,00 s              |
| Próbanyomás           | 250 bar              |
| Max. üzemi nyomás     | 174 bar              |
| Térfogat              | 3 l                  |
| Palack magassága      | 475 ± 4,75 mm        |
| Palack átmérője       | 105 ± 1,05 mm        |
| Palacknyak menete     | 25 E                 |
| Fejserelvény anyaga   | HPb59-1              |
| Biztonsági szelep     | 225 ± 22,5 bar       |
| Szín                  | RAL 3000, RAL 7037   |
| Bruttó súly           | 8,3 kg               |
| Méret                 | 520 x 270 mm         |
| Tanúsítvány           | EX-C-183/EN3/B/03/12 |
| TMT                   | 660/50/2019          |