



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 2 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## **MBK17-010PA-VR**

**2 kg-os hordozható, ABC 20% porral oltó tűzoltó készülék, fali tartóval, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.**

**Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készüléktároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.**

**Főbb felhasználási területek: hajók, személyautók, lakókocsik, autóbuszok, tehergépkocsi fülkék, irodák, üzlethelyiségek, éttermek, lakások, családi házak, garázsok.**



	<b>Adatlap</b>
<b>Töltet tömeg</b>	2 kg
<b>Oltásteljesítmény</b>	13A 89B C
<b>Oltóanyagegység</b>	4/5
<b>Oltóanyag</b>	ZX PD Standard N
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-30°C-tól 60°C-ig
<b>Maximális megengedett nyomás</b>	20 bar
<b>Tesztnyomás</b>	30 bar
<b>Térfogat</b>	2,4 l
<b>Térfogat</b>	1.30 L
<b>Palack magassága</b>	305±2mm
<b>Palack átmérője</b>	110±1mm
<b>Palack nyaki menete</b>	M24x1,5
<b>Palack anyaga</b>	DC01 / DC03
<b>Szelep anyaga</b>	CuZn40Pb2
<b>Biztonsági szelep</b>	22-27 bar
<b>Bruttó súly</b>	3,84 kg
<b>Megközelítő méretek</b>	125x125x390 mm
<b>Festett felület</b>	RAL 3000

**Forgalmazó: Tűzbiztonság 2000 Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. C épület 1. Telefon: 370-0107, 370-0108  
www.tuzbiztonsag2000.hu e-mail: kereskedok@tuzbiztonsag2000.hu**