



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 2 L-ES KÜLTÉRI HABBAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## MBK13-020ABF-P1E

**2 l-es ABF 6%-os kültéri habbal oltó tűzoltó készülék, fali tartóval egy hegesztési varratú palacktesttel, belső műanyag bevonattal, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.**

**A 2 literes kültéri habbal oltók éghető zsírok és olajok, fa, papír és textil tüzeinek, valamint éghető folyadékok tüzeinek oltására használhatók. Nem alkalmazhatók: éghető gázok tüzeinek oltására, éghető fémek tüzeinek oltására, valamint villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására. Tárolásuk falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban, illetve hevederes univerzális tűzoltó készülék tartóval oldható meg.**

**Főbb alkalmazási területek: lakások, családi házak.**



### Adatlap

Töltet tömeg	2 l
Oltásteljesítmény	5A 34B 50F
Oltóanyagegység [OE]	1/2/F3
Oltóanyag	ABF 6% Hab
Hőmérséklet-tartomány	-30°C-tól 60°C-ig
Átlagos kiürítés idő	24.70 s
Próbanyomás	26 bar
Max. üzemi nyomás	18.00 bar
Térfogat	2.3 l
Palack anyaga	St 12
Palack magassága	510 ± 5 mm
Palack átmérője	110 ± 1.5 mm
Palack menete	30 x 1,5 mm
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	19-26 bar
Szín	RAL 3000
Bruttó súly	3.6 kg
Méret	367 x 110 mm
Tanúsítvány sz.	EX-C-354/PED/B/01/10