



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK**<sup>®</sup>  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 50 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## MBK14-500PA-WLD

*50 kg-os ABC 40% porral oltó tűzoltó készülék 5 m-es portömlővel, nagy szilárdságú kerekkel, biztonsági szeleppel ellátott nyomásmérő órával.*

*Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható.*

*Főbb alkalmazási területek: ipari létesítmények.*



### Adatlap

Kapacitás	50 kg
Oltásteljesítmény	A IIIB C
Oltóanyagegység (OE)	18
Oltóanyag	ABC 40% por
Üzemi hőmérséklet	-30°C -tól 60°C -ig
Maximális megengedett nyomás	18 bar
Tesztnyomás	28 bar
Eszköz térfogata	60 lt
Palackmagasság	730±5 mm
Palack átmérője	350±3 mm
Palack nyaki menet	G2
Szelep anyaga	HP295
Palack anyaga	HPb59-1 (nikkelezett)
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	22-28 bar
Kb. bruttó tömeg	90 kg
Kb. méretek	1150x600 mm
Festett felület	RAL 3000