



A BIZTONSÁGOS JÖVŐÉRT

**MOBIAK®**  
FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977



## ADATLAP

# 6 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

## MBK09-060PA-DF

**6 kg-os hordozható, ABC 40% porral oltó tűzoltó készülék, fali tartóval, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.**

**Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.**

**Főbb felhasználási területek: autóbuszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, irodák, üzlethelyiségek, éttermek, szállodák, intézmények, benzinkutak, PB cseretelepek, szabadterei rendezvények, raktárak, ipari létesítmények, társasházak, lakások, családi házak, garázsok.**



### Adatlap

Töltet tömeg	6 kg
Oltásteljesítmény	34A 233B C
Oltóanyagegység [OE]	10/15
Oltóanyag	HJ ABC Univerzális 40% POR
Hőmérséklet-tartomány	-30°C -tól 60°C -ig
Átlagos kiürítési idő	18.97 s
Próbanyomás	26 bar
Max. üzemi nyomás	18.00 bar
Térfogat	7.50 L
Palack anyaga	St 12
Palack magassága	450 ± 5 mm
Palack átmérője	160 ± 1.5 mm
Palack menete	30 x 1,5 mm
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	19-26 bar
Szín	RAL 3000
Súly	9.50 Kg
Méret	535 x 160 mm
Üzemi nyomás 20°C-on	15 bar
Lövőtávolság	6 m
Tanúsítvány	EXC-350/EN3/B/04/12
TMT	660/45/2019

**Forgalmazó: Tűzbiztonság 2000 Kft. 1045 Budapest, Berni u. 1. C épület 1. Telefon: 370-0107, 370-0108  
www.tuzbiztonsag2000.hu**

**e-mail: kereskedok@tuzbiztonsag2000.hu**