

ADATLAP

6 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

MBK22-060PA-FX

6 kg-os hordozható, ABC 20% porral oltó tűzoltó készülék, függesztési lehetőség a palacktesten és a fejszerelvényen is, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.

Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.

Főbb felhasználási területek: autóbuszok, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, irodák, üzlethelyiségek, éttermek, szállodák, intézmények, benzinkutak, PB cseretelepek, szabadtéri rendezvények, raktárak, ipari létesítmények, társasházak, lakások, családi házak, garázsok.



Adatlap

Nyomás típusa	Tárolt nyomás
Tűzoltó hatóanyag típusa	por
Külső átmérő	160 mm
Úrtartalom	7,9 l
Palack magassága	450 mm
Palack súlya	2,8 kg
Tűzoltókészülék súlya	9.3 kg
Hőmérséklet tartomány	-30° C ~ + 60° C
Működési nyomás	15 bar
Tesztnyomás	27 bar
Minimum falvastagság	1,24 mm
Anyag	DC01/St12
Oltásteljesítmény	55A 233B C
Oltóanyagegység	15
Csomagolási méret	17x17x57 cm
Csomagolás	kartondoboz
Tartozék	fémfüggesztő