

ADATLAP

9 KG-OS PORRAL OLTÓ KÉSZÜLÉK

MBK09-090PA-DF

9 kg-os hordozható, ABC 40% porral oltó tűzoltó készülék, fali tartóval, egy hegesztési varratú palacktesttel, nyomásmérővel ellátott biztonsági szeleppel.

Fa, papír és textil tüzeinek oltására; - éghető folyadékok tüzeinek oltására; - éghető gázok tüzeinek oltására, valamint - villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig). Éghető fémek tüzeinek oltására nem alkalmazható. Tárolása falra szerelhető függesztővel, készülék tároló szekrényben, műanyag boxban oldható meg.

Főbb felhasználási területek: tehergépkocsik, szállodák, intézmények, benzinkutak, PB cseretelepek, szabadtéri rendezvények, raktárak, ipari létesítmények, transzformátor állomások.



Adatlap	
Töltet tömeg	9 kg
Oltásteljesítmény	55A 233B C
Oltóanyagegység [OE]	15
Oltóanyag	HJ ABC Univerzális 40% por
Hőmérséklet-tartomány	-30°C -tól 60°C -ig
Átlagos kiürítési idő	27.60 s
Próbanyomás	26 bar
Max. üzemi nyomás	18 bar
Térfogat	11,4 l
Palack magassága	510 ± 5,00 mm
Palack átmérője	180 ± 1,50 mm
Palacknyak menete	30 x 1,5 mm
Fejszerelvény anyaga	HPb59-1
Biztonsági szelep	19 ± 26 bar
Szín	RAL 3000
Bruttó súly	14,00 kg
Méret	595 x 180 mm
Üzemi Nyomás	15 bar
Körülbelüli lövőtávolság	8 m
Tanúsítvány	EX-C-342/EN3/B/03/12
TMT	660/46/2019